



RUFY





RUFY


Apparecchio LED a parete per esterno IP65 monoemissione o biemissione. Struttura in pressofusione di alluminio verniciato con polveri poliestere ad elevata resistenza ai raggi ultravioletti e alla corrosione, diffusore in vetro temperato.

Proposta in tre finiture - bianco, grigio e antracite - e due temperature colore, 3000K e 4000K. Alimentatore LED integrato.



IP65 outdoor LED wall luminaire for direct or direct/indirect light emission. Die-cast aluminum painted with polyester powders body with a very compact and elegant line, with high resistance to UV rays and corrosion, tempered glass diffuser.

Three finishes - white, grey and anthracite - and two gradations, 3000K and 4000K. Integrated LED driver.


MONOEMISSIONE DIRECT LIGHT





Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
RUF101XX	3000K	2500	15W	220 x 100 x 115
RUF102XX	4000K	2600	15W	220 x 100 x 115



BIEMISSIONE DIRECT-INDIRECT LIGHT



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
RUF201XX	3000K	3860	2 x 12W	220 x 100 x 115
RUF202XX	4000K	3960	2 x 12W	220 x 100 x 115



Finiture Finishes



B

GR

AN

DARK SKY

con luce diretta verso il basso, per codice:
with direct emission, for code:

RUF101