

Alte prestazioni. High performance.



Faretto LED ad incasso tondo per esterno da terra. Corpo in alluminio con vetro temperato, cassaforma in dotazione. Ghiera e viti di fissaggio in acciaio INOX AISI304, guarnizioni in silicone per garantire un alto livello di protezione IP65. Alimentatore LED integrato. Disponibile in due temperature colore, 3000K e 4000K. Disponibili giunti certificati IP68 per la realizzazione delle connessioni elettriche, sicure, durevoli e con barriera anticondensa.

Outdoor round LED recessed luminaire, ground installation. Aluminium body with tempered glass, recessed box included.

AISI304 stainless steel ring nut and fixing screws, silicone gasket to ensure a high protection grade IP65.

Integrated LED driver. Available in two gradations, 3000K and 4000K.

IP68 linear connectors for moisture protection and anti-condensation linear joints are available.

SEARCH


Restyle



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
<i>new</i> SEA003	3000K	1285	12,6W	Ø135 x 101
<i>new</i> SEA004	4000K	1350	12,6W	Ø135 x 101



Codice Code	CCT	Flusso lm Flux lm	Potenza Wattage	Dimensioni mm Dimensions mm
SEA001	3000K	1285	12,6W	Ø135 x 101
SEA002	4000K	1350	12,6W	Ø135 x 101



Finiture Finishes



Acciaio AISI304 Stainless steel AISI304

Accessori Accessories



connessione IP68
IP68 connection

p.945



cassaforma
inclusa
recessed box
included