

iDialog



UPS VFD



Tower



1:1 400-1600 VA



USB
plug



Plug & Play
installation



HIGHLIGHTS

- **Compatto**
- **Silenzioso**
- **Design contemporaneo**
- **Riavvio automatico**
- **Basso consumo energetico**

La gamma iDialog è la soluzione ideale per la protezione di PC e periferiche nell'ambiente domestico ed in ufficio. iDialog è la soluzione facile da installare ed economica per proteggere:

- apparecchiature informatiche come PC, Media Center e periferiche TV, Home Cinema, Ricevitori Satellitari e Digitale Terrestre, lettori e masterizzatori DVD;
- Modem e router xDSL;
- Piccoli elettrodomestici.

Massima silenziosità

Grazie all'adozione di componenti ad alta frequenza e all'assenza di parti in movimento, la rumorosità dell'UPS è pari 0 dBA.

Comunicazione evoluta

Con l'utilizzo del software PowerShield³ è possibile, in caso di assenza rete, effettuare in sicurezza la chiusura dei sistemi informatici collegati. PowerShield³ permette di ottenere un'efficace ed intuitiva gestione dell'UPS mediante la visualizzazione di grafici a barre delle più importanti informazioni.

Riavvio automatico

È previsto il riavvio automatico dell'UPS al ritorno dell'alimentazione di rete, dopo che questo si era spento per fine autonomia a seguito di una mancanza rete (Auto restart).

MODELLI	IDG 400	IDG 600	IDG 800	IDG 1200	IDG 1600
POTENZA	400 VA/240 W	600 VA/360 W	800 VA/480 W	1200 VA/720 W	1600 VA/960 W
INGRESSO					
Tensione nominale	220-240 Vac				
Tolleranza tensione di ingresso	230 Vac (+20/-25%)				
Frequenza	50/60 Hz con selezione automatica				
USCITA					
Tensione in funzione da rete	230 Vac (+20/-25%)				
Tensione in funzione da batteria	230 Vac (+/- 10%)				
Frequenza in funzione da batteria	50 o 60 Hz (+/- 1%)				
Forma d'onda	Pseudo Sinusoidale				
BATTERIE					
Tipo	VRLA AGM al piombo senza manutenzione				
Tempo di ricarica	6-8 ore				
ALTRE CARATTERISTICHE					
Peso netto (kg)	3.2	3.4	6.6	6.9	
Peso lordo (kg)	3.7	4.1	8.1	8.6	
Dimensioni (LxPxA) (mm)	90 x 232 x 192			93 x 310 x 270	
Dimensioni imballo (LxPxA) (mm)	138 x 300 x 278			170 x 400 x 370	
Protezioni	Eccessiva scarica della batteria - sovracorrente - cortocircuito				
Comunicazione	USB			USB + RS232	
Prese di uscita	4 IEC 320 C13			6 IEC 320 C13	
Normative	EN 62040-1-1 e direttiva 2014/35/EU; EN 62040-3 EN 62040-2 e direttiva 2014/30/EU				
Marchi	CE				
Temperatura d'ambiente	0 °C / +40 °C				
Colore	Nero				
Altitudine e umidità relativa	6000 m di altitudine max. <95% non condensata				
Dotazioni	2 cavi di alimentazione d'uscita, manuale utente				

Salvaguardia ambientale ECO Line

Riello UPS da sempre sensibile al risparmio energetico ha introdotto nella serie iDialog il pulsante di spegnimento con l'obiettivo di ridurre i consumi nei periodi di prolungata inattività.

Caratteristiche

- Ridotto consumo energetico e un rendimento pari al 99%
- Massima affidabilità nella protezione dei PC grazie anche al software di monitoraggio e shutdown PowerShield³, scaricabile gratuitamente dal sito www.riello-ups.com
- Installabile sui PC con Sistemi operativi Windows 10, 8, 7, Hyper-V, 2016, 2012, e versioni precedenti, Mac OS X, Linux.

- Dimensioni contenute: iDialog con la sua forma compatta può essere posizionato in qualsiasi parte della scrivania o dell'ambiente domestico
- Silenziosità totale: iDialog è adatto anche a proteggere le vostre apparecchiature digitali non professionali come Home Cinema, Masterizzatori, DVD, Ricevitori Satellitari e Digitale Terrestre.

GARANZIA 2 ANNI

OPZIONI DISPONIBILI

SOFTWARE

PowerShield³

PARTICOLARI

