

INGRESSO	
Potenza nominale	600 VA
Tensione	220 / 230 / 240 V
Tolleranza di tensione	230 V (+20/-25%)
Frequenza	50 / 60 Hz con selezione automatica

USCITA e USCITA INVERTER	
Potenza nominale	600 VA
Potenza attiva	360 W
Numero fasi	1
Forma d'onda da batteria	Pseudo sinusoidale
Frequenza in funzionamento da batteria	50 o 60 Hz (+/- 1%)

BATTERIE	
Tipo	VRLA AGM al piombo, senza manutenzione
Tempo di ricarica	6-8 h

ALTRE CARATTERISTICHE	
Colore	Nero
Comunicazione	USB
Dotazioni standard	cavo di alimentazione, manuale utente
Marchi	CE; GS/NEMKO su versione Schuko
Temperatura di funzionamento	0 °C - +40 °C
Umidità relativa	5-95% senza condensa
Numero prese	6 prese (Shuko o italiana o francese o inglese) + 2 IEC 320 C13
Normative	European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Directive and Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant

DATI	
Peso	3.7 kg
Dimensioni (a l p)	99x185x313 mm