

INGRESSO	
Potenza nominale	1500 VA
Tensione	220-240
Tolleranza di tensione	230 Vac (+ 20 / - 26%)
Frequenza	50/60 Hz con selezione automatica

USCITA e USCITA INVERTER	
Potenza nominale	1500 VA
Potenza attiva	900 W
Forma d'onda da batteria	Pseudo sinusoidale
Frequenza in funzionamento da batteria	50 o 60 Hz (± 0.5%)

BATTERIE	
Tipo	Al piombo ermetiche senza manutenzione
Tempo di ricarica	2÷4 h

ALTRE CARATTERISTICHE	
Colore	Grigio scuro
Comunicazione	USB
Conformità di Sicurezza	EN 62040-1:2008; EN 62040-1/EC:2009; EN 62040-1/A1:2013 and Directive 2014/35/EU
Conformità EMC	EN 62040-2 and Directive 2014/30/EU
Dotazioni standard	2 cavi per alimentazione uscita, manuale
Marchi	CE
Temperatura di funzionamento	0 ÷ 40 °C
Umidità relativa	0-95% senza condensa
Normative	European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Directive and Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant

DATI	
Peso	11,1 kg
Dimensioni (a l p)	205x146x397 mm