

INGRESSO	
Potenza nominale	1100 VA
Tensione	220 / 230 / 240 V
Frequenza	50 / 60 Hz con selezione automatica
Tolleranza di frequenza	±5% Hz (dal 3% al 10% configurabile)

USCITA e USCITA INVERTER	
Potenza nominale	1100 VA
Potenza attiva	880 W
Forma d'onda	Sinusoidale
Frequenza	50 o 60 Hz con selezione automatica

BATTERIE	
Tipo	VRLA AGM al piombo, senza manutenzione
Tempo di ricarica	4-6 h

ALTRE CARATTERISTICHE	
Colore	Nero
Protezioni	Sovraccarico - cortocircuito - sovratensione - sottotensione - termica - eccessiva scarica della batteria
Rumorosità (a 1 m)	<50 [dBA]
Temperatura di funzionamento	0 °C - +40 °C
Umidità relativa	5-95% non condensata
Numero prese	4 IEC 10A
Normative	European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Directive and Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant

DATI	
Peso	13 kg
Dimensioni (a l p)	1Ux19"x420 mm