

INGRESSO	
Potenza nominale	200000 VA
Tensione	380 / 400 / 415 V trifase + N
Tolleranza di tensione	400 V $\pm 20\%$ a pieno carico (Per tolleranze più ampie si applicano ulteriori condizioni)
Tolleranza di frequenza	40 - 72 Hz
Fattore di potenza	1

BY PASS	
Tensione nominale	380 / 400 / 415 V trifase + N
Frequenza nominale	50 o 60 Hz (selezionabile)
Tolleranza di frequenza	$\pm 5\%$ (selezionabile)
Numero fasi	3 + N

USCITA e USCITA INVERTER	
Potenza nominale	200000 VA
Potenza attiva	200000 W
Numero fasi	3 + N
Fattore di cresta (I _{picco} /I _{rms})	3 : 1
Stabilità statica	$\pm 1\%$
Stabilità dinamica	$\pm 3\%$
Frequenza	50 o 60 Hz
Distorsione di tensione con carico non lineare	$\leq 3\%$
Distorsione di tensione con carico lineare	$\leq 1\%$

BATTERIE	
Tipo	VRLA AGM/GEL/NiCd/Li-ion/Supercaps
Tempo di ricarica	6 h

ALTRE CARATTERISTICHE	
Colore	Grigio scuro RAL 7016
Comunicazione	3 slot per interfaccia di comunicazione / USB / RS232
Grado di protezione	IP20
Rendimento Line-Interactive/Smart Active	Up to 99%
Rumorosità (a 1 m)	<50 [dBA ± 2] (SMART ACTIVE)
Segnalazioni remote	Contatti privi di tensione
Temperatura di funzionamento	0 °C - +40 °C
Umidità relativa	5-95% non condensata
Normative	European directives: L V 2014/35/EU low voltage; EMC 2014/30/EU electromagnetic compatibility -- Directive and Standards: Safety IEC EN 62040-1; EMC IEC EN 62040-2; RoHS compliant -- Classification in accordance with IEC 62040-3 VFI - SS - 111

DATI	
Peso	460 kg
Dimensioni (a l p)	1900x840x1035 mm