

Master Switch Trifase MTS 300 3P



INGRESSO	
Tensione	380 - 400 - 415 Vac Trifase con neutro
Tolleranza di tensione	180÷264 Vac (selezionabile)
Frequenza	50/60 Hz
Tolleranza di frequenza	+/-10% (selezionabile)
Corrente d'ingresso	300 A
Fasi d'ingresso commutate	3 (tripolare)
Compatibilità distribuzione	IT, TT, TNS, TNC

ALTRE CARATTERISTICHE	
Colore	RAL 7035
Conformità di Sicurezza	EN 62040-1:2008; EN 62040-1/EC:2009; EN 62040-1/A1:2013 and Directive 2014/35/EU
Conformità EMC	EN 62040-2 and Directive 2014/30/EU
Grado di protezione	IP 20
Altre normative	EN 62310-1 (safety) EN 62310-2 (electro-magnetic compatibility)
Rumorosità (a 1 m)	55 dBA
Temperatura di funzionamento	0°C - 40°C
Temperatura di immagazzinamento	-10°C fino a +50°C
Umidità relativa	95% non condensata
Movimentazione	"Break Before Make" (nessuna sovrapposizione sorgenti)
Modalità di trasferimento disponibili	Automatico / Manuale / Remoto

DATI	
Peso	230 kg
Dimensioni (a l p)	1700x685x580 mm