

SDU Modular MBB  
MBB 8000-10000



| INGRESSO                  |                                                    |
|---------------------------|----------------------------------------------------|
| Tensione                  | 380 / 415 3W+N+PE or 220 / 240 1W+N+PE             |
| Frequenza                 | 50 / 60 Hz                                         |
| Corrente d'ingresso       | 150 or each phase 60 (three phase configuration) A |
| Fasi d'ingresso commutate | 3W+N (three poles) or 1W+N (two poles)             |

| USCITA e USCITA INVERTER |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Corrente di uscita       | 150 or each phase 60 (three phase configuration) A |
| Tensione nominale        | 380 / 415 3W+N+PE or 220 / 240 1W+N+PE             |
| Frequenza                | 50 / 60 Hz                                         |

| ALTRE CARATTERISTICHE                 |                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Altitudine max                        | Max 4000 m                                                      |
| Colore                                | Black                                                           |
| Protezioni                            | IP20                                                            |
| Rumorosità (a 1 m)                    | 20 [bBA]                                                        |
| Temperatura di funzionamento          | 0 °C - +40 °C                                                   |
| Temperatura di immagazzinamento       | -10°C up to +50°C                                               |
| Umidità relativa                      | 5 - 95% without condensation                                    |
| Movimentazione                        | Transpallet                                                     |
| Modalità di trasferimento disponibili | Manual                                                          |
| Normative                             | EN 62310-1 (safety) EN 62310-2 (electro-magnetic compatibility) |

| DATI               |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Peso               | 22 kg                                  |
| Dimensioni (a l p) | 448x131x640 Tower - 3Ux19"x640 Rack mm |