

KYO320

NEW
Centrale Ibrida Espandibile
per grandi applicazioni



BENTEL
SECURITY

KYO320

KYO320

Il modello 320 è la centrale espandibile per eccellenza del mondo KYO. La sua versatilità e duttilità la rende ineguagliabile. Sicuramente adatta a qualsiasi situazione di impianto e a qualsiasi applicazione, dal residenziale all'industriale, dal bancario, all'amministrazione pubblica, al centro commerciale, ecc... Con KYO 320 Bentel Security ha voluto consolidare la propria posizione di leader nel mercato della sicurezza.

ZONE

- 344 zone in totale, programmabili per tipo, attributo e bilanciamento
- 8 zone cablate a bordo, collegabili direttamente a sensori tipo Vibrazione e Tapparella
- Espansione fino a 280 zone cablate: 32 schede remote di espansione M-IN/6 (6 zone ognuna), 32 tastiere LCD remote (2 zone ognuna) e 16 tastiere LED remote (1 zona ognuna)
- Gestione di 64 zone wireless
- 1 zona 24h antisabotaggio a bordo
- Morsettiere a carrello per una maggiore facilità installativa

AREE

- 32 aree in totale, per la suddivisione del sistema in settori indipendenti
- Per ogni area gestione individuale di tastiere, codici, lettori, chiavi, tempi e uscite Tastiere
- 32 tastiere remote LCD: Alison/S, Alison/DVP, Mia/S (1 zona), Mia/D (2 zone)
- 16 tastiere remote LED Alison/32LP (1 zona)
- 4 differenti parzializzazioni per ogni codice
- 195 codici utente, con 16 tipologie programmabili, per la gestione del sistema
- 5 codici installatore per la programmazione del sistema

LETTORI DI PROSSIMITÀ

- 32 lettori remoti ECLIPSE (chiavi) e PROXI (chiavi e tessere di prossimità)
- 2 differenti parzializzazioni per ogni lettore
- 500 chiavi e tessere di prossimità

GESTIONE WIRELESS

- Gestione di due ricevitori wireless tra VECTOR VRX32 433, VECTOR/RX e VECTOR/RX8
- Fino a 64 zone wireless, per mezzo di 2 ricevitori via radio VRX32 433 a 32 zone ognuno
- Fino a 32 radiochiavi a 4 pulsanti per gestione sistema, 16 per ogni ricevitore radio VRX32 433
- Gestione del ricevitore radio VECTOR /RX8 (8 zone e 8 radiochiavi ognuno)
- Gestione di 2 ripetitori VECTOR/QUAD: fino a 4 ricevitori wireless dello stesso tipo in ognuno, per estendere l'area di copertura.

USCITE PROGRAMMABILI

- 3 uscite relè da 3 A a bordo, supervisionate
- 3 uscite open collector da 1 A a bordo, programmabili
- Espansione fino a 118 uscite: 16 schede remote di espansione M-OUT/6 (6 uscite open collector ognuna, da 150 mA) 16 tastiere LED remote (1 uscita open collector ognuna, da 70mA)



KY0320

TIMERS

- Programmatore orario a gestione giornaliera, settimanale ed annuale
- 4 inserimenti e 4 disinserimenti al giorno per ogni area a scelta tra 16 differenti tipologie, per gestione automatica del sistema (festività, straordinari, etc)
- Attivazione automatica della uscite mediante 64 timers aventi 4 attivazioni e 4 disattivazioni al giorno programmabili, per gestione periodica utenze di vario genere (luci, riscaldamento, cancelli, etc)
- Controllo automatico per mezzo di 64 timers delle uscite, dei codici, delle chiavi elettroniche e delle tessere di prossimità, per abilitazione/inibizione periodica degli stessi.

BUFFER EVENTI

- 10.000 eventi in memoria con data e ora
- Libera scelta di quale tipologia di evento debba essere memorizzata
- Possibilità di stampa attraverso la scheda opzionale K3/PRT2, da inserire su scheda madre all'interno della centrale

COMUNICATORE TELEFONICO

- Combinatore telefonico digitale multi-protocollo
- Risponditore integrato sulla centrale per la completa gestione remota del sistema tramite un qualsiasi telefono a toni mediante segnali DTMF
- Controllo linea telefonica
- Salto segreteria telefonica (doppia chiamata), in caso di linea telefonica condivisa
- 50 numeri telefonici per la tele-vigilanza, la comunicazione vocale e la tele-assistenza
- Combinatore telefonico vocale a 62 messaggi (opzionale con scheda K3/VOX2 da inserire su scheda madre all'interno della centrale)
- Scelta della qualità di registrazione dei messaggi tra 4 disponibili
- Menù vocale per la scelta della funzioni durante la connessione telefonica
- Segnali DTMF per la completa gestione remota del sistema tramite un qualsiasi telefono a toni
- Nuova gestione comunicatore digitale, con codici eventi ContactID e SIA personalizzabili per ogni evento di centrale
- Chiamata di test programmabile, per controllo periodico funzionalità del sistema
- Richiamata di sicurezza programmabile, su servizio di teleassistenza

SISTEMI DI COMUNICAZIONE DISPONIBILI

- Canale GSM/GPRS mediante la scheda opzionale K3/GSM, da inserire su scheda madre all'interno della centrale
- Gestione via rete LAN e via Internet attraverso il comunicatore B-NET

ALIMENTAZIONE

- Alimentatore switching da 3.5A
- Batteria tampone da 12V 17Ah allocabile, per garantire alimentazione in caso di black-out
- Diagnostica mancanza rete ed efficienza batteria
- Fino a 8 stazioni di alimentazione supplementari BXM12-B/30 (3A) e BXM12-B/50(5A) per alimentazione periferiche remote e rigenerazione dati

CARATTERISTICHE

- Peso unità centrale (senza accumulatore): 5,55 kg
- Dimensioni unità centrale (lxhxp): 339x488x108 mm



KY0320



NEW Centrale Ibrida Espandibile per grandi applicazioni

- Fino a 344 zone e 32 aree
- Supporta 2 ricevitori via radio (64 zone via radio)
- Controllo accessi fino a 500 chiavi/tessere
- Fino a 200 codici utente
- 64 timer e 16 profili calendario per la massima gestione di accesso del sistema
- Mappa grafica tramite il software WinBCS
- Comunicazione internet sicura e veloce per la gestione del sistema da remoto e da centri di televigilanza con il modulo B-NET
- Comunicazione Allarmi GSM/GPRS tramite il modulo BGSM-G



BENTEL SECURITY srl

Via Gabbiano 22, Zona Industriale
S. Scolastica - 64013 Corropoli (TE) Italy
Tel. +39 0861 839060 Fax. +39 0861 839065

www.bentelsecurity.com infobentelsecurity@tycoint.com

Distributed by: