

GUELL 1 S/W



Codice	06106094
Attacco:	LED
Sorgente luminosa:	LED
Potenza (W):	27 W
Colore / RAL:	Grigio metallizzato
Classe di isolamento:	I
Grado di protezione:	IP 66
Kelvin:	4000
Fattore di potenza:	$\cos\phi \geq 0,9$
Ottica:	OTTICA SIMMETRICA DIFFONDEnte
Flusso della sorgente:	3607 lm
Flusso di apparecchio:	2937 lm
Lifetime:	150000 h
Deprezzamento percentuale del flusso:	L70




Descrizione


Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale
- Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato
- Riflettore simmetrico ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm
- Viteria esterna in acciaio inox
- Clip in alluminio con molla inox, imperdibili
- Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi
- A richiesta sono disponibili versioni con ballast dimmerabile
- Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta

DATI TECNICI




DISEGNI TECNICI



ACCESSORI OPZIONALI

GUELL 1



14172902
Griglia di protezione GUELL 1



14174220
Box connessione IP 66



14173394
Supporto a parete 500 mm GUELL 1/2
Grigio metallizzato



14173494
Supporto a parete 1000 mm GUELL 1/2
Grigio metallizzato




14453194
Supporto testa palo singolo GUELL 1
Grigio metallizzato




14453294
Supporto testa palo doppio GUELL 1
Grigio metallizzato

GUELL 1 A/W - GUELL 1 S/W



14173294
Vetro soft GUELL 1
Grigio metallizzato

GUELL 1 S/W



14173020
Frangiluce GUELL 1 Simmetrico