

# GUELL 1 A/W



<b>Codice</b>	06107894
<b>Attacco:</b>	LED
<b>Sorgente luminosa:</b>	LED
<b>Potenza (W):</b>	27 W
<b>Colore / RAL:</b>	Grigio metallizzato
<b>Classe di isolamento:</b>	I
<b>Grado di protezione:</b>	IP 66
<b>Kelvin:</b>	4000
<b>Fattore di potenza:</b>	$\text{COS}\phi \geq 0,9$
<b>Ottica:</b>	OTTICA ASIMMETRICA DIFFONDEnte
<b>Flusso della sorgente:</b>	3607 lm
<b>Flusso di apparecchio:</b>	3099 lm
<b>Lifetime:</b>	150000 h
<b>Deprezzamento percentuale del flusso:</b>	L70




## Descrizione


Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale
- Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato
- Riflettore asimmetrico ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm
- Viteria esterna in acciaio inox
- Clip in alluminio con molla inox, imperdibili
- Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi
- A richiesta sono disponibili versioni con ballast dimmerabile
- Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta

## DATI TECNICI




## DISEGNI TECNICI



## ACCESSORI OPZIONALI

### GUELL 1



14172902  
Griglia di protezione GUELL 1




14174220  
Box connessione IP 66




14173394  
Supporto a parete 500 mm GUELL 1/2  
Grigio metallizzato



14173494  
Supporto a parete 1000 mm GUELL 1/2  
Grigio metallizzato




14453194  
Supporto testa palo singolo GUELL 1  
Grigio metallizzato




14453294  
Supporto testa palo doppio GUELL 1  
Grigio metallizzato

### GUELL 1 A/W - GUELL 1 S/W



14173294  
Vetro soft GUELL 1  
Grigio metallizzato

### GUELL 1 A/W



14173120  
Frangiluce GUELL 1 Asimmetrico