


GUELL 3 A/W



Codice	06116994
Attacco:	LED
Sorgente luminosa:	LED
Potenza (W):	166 W
Colore / RAL:	Grigio metallizzato
Classe di isolamento:	I
Grado di protezione:	IP 66
Kelvin:	4000
Fattore di potenza:	$\text{COS}\phi \geq 0,9$
Ottica:	OTTICA ASIMMETRICA DIFFONDEnte
Flusso della sorgente:	22156 lm
Flusso di apparecchio:	17667 lm
Lifetime:	130000 h
Deprezzamento percentuale del flusso:	L70




Descrizione


Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale
- Diffusore in vetro piano extrachiaro di sicurezza temprato
- Riflettore asimmetrico ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi $\varnothing 10 - \varnothing 14$ mm
- Viteria esterna in acciaio inox
- Clip in alluminio con molla inox, imperdibili
- Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi
- Versioni standard disponibili con ballast elettronico dimmerabile.
- Versioni con LED a 3000 K e 5000 K sono disponibili a richiesta

DATI TECNICI




DISEGNI TECNICI



ACCESSORI OPZIONALI

GUELL 3



14454520
Frangiluce GUELL 3 Asimmetrico (non compatibile con 158 W).




14452894
Visiera
Grigio metallizzato



14452994
Vetro soft GUELL 3 (non compatibile con 158 W).

Grigio metallizzato




14452702
Griglia di protezione



14453994
Supporto a parete da 1000 mm GUELL 3

Grigio metallizzato




14453794
Supporto testa palo singolo GUELL 3 per pali Ø 60-76 mm.

Grigio metallizzato



14453894
Supporto testa palo doppio GUELL 3 per pali Ø 60-76 mm

Grigio metallizzato



14461104
Rinforzo staffa GUELL 3

Inox