

Scheda tecnica prodotto

14 lug 2022 07:58



205.A60-C0

COLONNINA BE-A

Tipo 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW 16A 400V
3P+N+T IP54 IK10

Certificati

TECHDATA		NORME E LEGGI	
Tipologia prodotto	COLONNINA BE-A	IEC 61439-7 (2018)	[International Standard] Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 7: Assemblies for specific applications such as marinas, camping sites, market squares, electric vehicle charging stations
Serie commerciale	Serie BE-A		
Descrizione sintetica	COLONNINA BE-A	EN IEC 61851-1 (2019)	[European Standard] Electric vehicle conductive charging system - Part 1: General requirements
Materiale	METALLO VERNICIATO		
EV standard	Tipo 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW	DIRECTIVE LOW VOLTAGE 2014/35 /UE	[European Directives] Low Voltage Directive
Corrente nominale	16A		
Tensione nominale	400V	DIRECTIVE EMC 2014/30/UE	[European Directives] Electromagnetic Compatibility Directive
Frequenza d'impiego	50/60Hz		
Poli	3P+N+T		
Grado di protezione IP	IP54		
Temperatura di esercizio	-30°C/+50°C		
Grado di protezione IK	IK10		
Colore	BRONZO		
Tipo installazione	A TORRETTA		
Dimensioni	220x1466x300mm		
Prodotto disponibile dal	01.03.2023		