

137.3211

DEVIATORE UNIPOLARE
DEVIATORE UNIPOLARE 10AX
M95(95x95mm)



EAC CE

EN 60669-1 (1999)
EN 60669-1/A1 (2002)
EN 60669-1/A2 (2008)
IEC 60669-1 (2007)
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

Serie Commerciale

Serie PROTECTA

Descrizione sintetica

DEVIATORE UNIPOLARE

Tipo installazione

INCASSO

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale 10AX

Tensione nominale 250V

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione INCASSO

Grado di protezione generico Protetto da getti d'acqua

Grado di protezione IP IP66

Materiale TERMOPLASTICO

Temperatura di esercizio -20°C/+60°C

Grado di protezione IK IK07

Spia luminosa CON NEON

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° moduli 1 GANG

Dimensioni M95(95x95mm)

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]
Istruzioni per l'utilizzo