

137.3311P

PULSANTE UNIPOLARE "PRESS"
 PULSANTE UNIPOLARE "PRESS"
 Marked "PRESS" 10A M95(95x95mm)



EAC CE

EN 60669-1 (1999)
 EN 60669-1/A1 (2002)
 EN 60669-1/A2 (2008)
 IEC 60669-1 (2007)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
 DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU

Serie Commerciale

Serie PROTECTA

Descrizione sintetica

PULSANTE UNIPOLARE "PRESS"

Tipo installazione

INCASSO

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	10A
Tensione nominale	250V

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione	INCASSO
Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
Grado di protezione IP	IP66
Materiale	TERMOPLASTICO
Temperatura di esercizio	-20°C/+60°C
Grado di protezione IK	IK07
Spia luminosa	CON NEON
Pittogramma	Marked "PRESS"

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

N° moduli	1 GANG
Dimensioni	M95(95x95mm)

■ DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)