

**165.30411.N****PRESA MULTIPLA****2P+T-16A-(S17) ANTRACITE 6x2P+T-16A-(P17/11) 3x2P+T-16A-(P30)**

CEI 23-50 V1 (2008)  
CEI 23-124 V1 (2015-01)  
CEI 23-50 V2 (2011)  
CEI 23-50 V3 (2015-05)  
CEI 23-50 (2007)  
CEI 23-124 (2012-08)  
DIRETTIVA RoHS 2011/65/EU  
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie TREND

Descrizione sintetica

PRESA MULTIPLA

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Corrente nominale       | 16A                 |
| Poli                    | 2P+T                |
| Tensione nominale       | 250V                |
| Tipo spina              | 2P+T-16A-(S17)      |
| Sigla di individuazione | P30                 |
|                         | P11/P17             |
| Tipo prese              | 6x2P+T-16A-(P17/11) |
|                         | 3x2P+T-16A-(P30)    |
| Tipo cavo               | H05VV-F             |
| Sezione del cavo        | 1mm <sup>2</sup>    |
| Potenza massima         | MAX 3.600W          |

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

|           |               |
|-----------|---------------|
| Materiale | TECNOPOLIMERO |
| Colore    | ANTRACITE     |

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|                       |      |
|-----------------------|------|
| N° uscite disponibili | 9 NR |
| Lunghezza cavo        | 1,5m |

**■ DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]

**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

|         |                           |
|---------|---------------------------|
| Opzioni | Con interruttore luminoso |
| Opzioni | Con cavo e spina          |