

201.CS0021-8**CAVO DI RICARICA****T2 20A 1P 3G2,5+1x0,5mm² 7,5m
3,7kW**

EN 62196-1 (2014)

EN 62196-2 (2017)

EN 50620 (2017)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie LIBERA[CS]

Descrizione sintetica

CAVO DI RICARICA

EV standard

Tipo 2 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	20A
Tensione nominale	230V
Potenza massima	3,7kW
Sezione del cavo	3G2,5+1x0,5mm ²

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Grado di protezione IP	IP44
Materiale	TERMOPLASTICO
Temperatura di esercizio	-30°C/+50°C

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Lunghezza cavo	7,5m
----------------	------

■ INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI

EV standard	Tipo 2 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW
EV spina	SFIOCCATO
EV presa	Tipo 2 1P+N+T 20A 230V~

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]
Istruzioni per l'utilizzo

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note	T2 20A 1P
------	-----------