

201.CS0022-4S

CAVO DI RICARICA
T2 20A 3P 5G2,5+1x0,5mm² 4m
SPIRALATO 11kW



EAC UK CA CE

EN 62196-1 (2014)
EN 62196-2 (2017)
EN 50620 (2017)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie LIBERA[CS]

Descrizione sintetica

CAVO DI RICARICA

EV standard

Tipo 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	20A
Tensione nominale	400V
Potenza massima	11kW
Tipo cavo	SPIRALATO
Sezione del cavo	5G2,5+1x0,5mm ²

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Grado di protezione IP	IP44
Materiale	TERMOPLASTICO
Temperatura di esercizio	-30°C/+50°C

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Lunghezza cavo	4m
----------------	----

■ INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI

EV standard	Tipo 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW
EV spina	SFIOCCATO
EV presa	Tipo 2 3P+N+T 20A 400V~

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]
Istruzioni per l'utilizzo

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note	T2 20A 3P
------	-----------