

201.CS2222-4S**CAVO DI RICARICA****T2 20A 3P - T2 20A 3P****5G2,5+1x0,5mm² 4m SPIRALATO**
11kW**EAC UK CA CE**

EN 62196-1 (2014)

EN 62196-2 (2017)

EN 50620 (2017)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale**Serie LIBERA[CS]****Descrizione sintetica****CAVO DI RICARICA****EV standard****Tipo 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW****■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	20A
Tensione nominale	400V
Potenza massima	11kW
Tipo cavo	SPIRALATO
Sezione del cavo	5G2,5+1x0,5mm ²

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Grado di protezione IP	IP44
Materiale	TERMOPLASTICO
Temperatura di esercizio	-30°C/+50°C

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Lunghezza cavo	4m
----------------	----

■ INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI

EV standard	Tipo 2 3P+N+T 16A 400V~ 11kW
EV spina	Tipo 2 3P+N+T 20A 400V~
EV presa	Tipo 2 3P+N+T 20A 400V~

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note	T2 20A 3P - T2 20A 3P
------	-----------------------