

201.CS2313-5**CAVO DI RICARICA****T2 32A 1P - T1 32A 1P****3G6+1x0,5mm² 5m 7,4kW**

EN 50620 (2017)

EN 62196-2 (2017)

EN 62196-1 (2014)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale**Serie LIBERA[CS]****Descrizione sintetica****CAVO DI RICARICA****EV standard****Tipo 1 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW****EV standard****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW****CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	32A
Tensione nominale	230V
Potenza massima	7,4kW
Sezione del cavo	3G6+1x0,5mm ²

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado di protezione IP	IP44
Materiale	TERMOPLASTICO
Temperatura di esercizio	-30°C/+50°C

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Lunghezza cavo	5m
----------------	----

INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI

EV standard	Tipo 1 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW
	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW
EV spina	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~
EV presa	Tipo 1 1P+N+T 32A 230V~

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]

OPZIONI & NOTE VARIE

Note	T2 32A 1P - T1 32A 1P
------	-----------------------