

201.CS2323-4S**CAVO DI RICARICA**

T2 32A 1P - T2 32A 1P
3G6+1x0,5mm² 4m SPIRALATO
7,4kW

**EAC UK CA CE**

EN 50620 (2017)
EN 62196-2 (2017)
EN 62196-1 (2014)
EN 50620/A1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale**Serie LIBERA[CS]****Descrizione sintetica****CAVO DI RICARICA****EV standard****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW****■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	32A
Tensione nominale	230V
Potenza massima	7,4kW
Tipo cavo	SPIRALATO
Sezione del cavo	3G6+1x0,5mm ²

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Grado di protezione IP	IP44
Materiale	TERMOPLASTICO
Temperatura di esercizio	-30°C/+50°C

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Lunghezza cavo	4m
----------------	----

■ INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI

EV standard	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW
EV spina	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~
EV presa	Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]

■ OPZIONI & NOTE VARIE

Note	T2 32A 1P - T2 32A 1P
------	-----------------------