

**201.CSA121-5**

CAVO DI RICARICA  
3A 16A 1P - T2 20A 1P  
3G2,5+1x0,5mm<sup>2</sup> 5m 3,7kW



**EAC UK  
CA CE**

EN 62196-1 (2014)  
EN 62196-2 (2017)  
EN 50620 (2017)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie LIBERA[CS]

Descrizione sintetica

CAVO DI RICARICA

EV standard

Tipo 2 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW

EV standard

Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW

### **CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Corrente nominale | 20A                        |
| Tensione nominale | 230V                       |
| Potenza massima   | 3,7kW                      |
| Sezione del cavo  | 3G2,5+1x0,5mm <sup>2</sup> |

### **CARATTERISTICHE FISICHE**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Grado di protezione IP   | IP44          |
| Materiale                | TERMOPLASTICO |
| Temperatura di esercizio | -30°C/+50°C   |

### **CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|                |    |
|----------------|----|
| Lunghezza cavo | 5m |
|----------------|----|

### **INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI**

|             |                                |
|-------------|--------------------------------|
| EV standard | Tipo 2 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW  |
|             | Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW |
| EV spina    | Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~       |
| EV presa    | Tipo 2 1P+N+T 20A 230V~        |

### **DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]

### **OPZIONI & NOTE VARIE**

|      |                       |
|------|-----------------------|
| Note | 3A 16A 1P - T2 20A 1P |
|------|-----------------------|