201.CSA1A1-5

CAVO DI RICARICA
3A 16A 1P - 3A 16A 1P
3G2,5+1x0,5mm² 5m 3,7kW

EN 62196-1 (2014)
EN 62196-2 (2017)
EN 50620 (2017)
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale	Serie LIBERA[CS]
Descrizione sintetica	CAVO DI RICARICA
EV standard	Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale	16A
Tensione nominale	230V
Potenza massima	3,7kW
Sezione del cavo	3G2,5+1x0,5mm²

CARATTERISTICHE FISICHE

Grado di protezione IP	IP44
Materiale	TERMOPLASTICO
Temperatura di esercizio	-30°C/+50°C

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Lunghezza cavo	5m

INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI

EV standard	Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~ 3,7kW
EV spina	Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~
EV presa	Tipo 3A 1P+N+T 16A 230V~

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]

OPZIONI & NOTE VARIE

Note	3A 16A 1P - 3A 16A 1P

SCAME PARRE S.p.A
Via Costa Erta, 15 - 24020 Parre (BG) Italy - +39 035 705000