

204.CA11B-T2M**COLONNINA CA 1 PRESA
C/BLOCCO****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A
230V 1P+N+T IP54 IK10**

IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale**Serie CA****Descrizione sintetica****COLONNINA CA 1 PRESA C/BLOCCO****Versione****BUSINESS****Tipo installazione****A TORRETTO****EV standard****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW****■ CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****32A****Tensione nominale****230V****Frequenza d'impiego****50/60Hz****Poli****1P+N+T****■ CARATTERISTICHE FISICHE****Materiale****METALLO VERNICIATO****Grado di protezione IP****IP54****Temperatura di esercizio****-30°C/+50°C****Grado di protezione IK****IK10****Colore****GRIGIO****Soluzione salina****Resistente****Protezione UV****Resistente ai raggi UV****Tipo installazione****A TORRETTO****■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Dimensioni****385x1510x263mm****■ INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI****Versione****BUSINESS****EV standard****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW****HMI (interfaccia utente)****LCD 2x20 char****Autenticazione utente****Autenticazione RFID****Connettività****Nessuna****EV funzioni****carica in modo 3 con circuito pilota pwm****predisposizione per comunicazione seriale****misurazione energia erogata e corrente assorbita****identificazione utente abilitato alla carica****protezione da contatti diretti Safety Child Shutters****funzionamento in modo stand-alone free o personal****gestione carica in assenza tensione****identificazione della taglia del cavo collegato****protezione da sovracorrenti e contatti indiretti****gestione blocco coperchio e antistrasione spina****EV dotazioni****1 basamento con camera di separazione****1 alimentatore 24Vdc 36W****1 DC Leakage detector****1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A****1 scheda di controllo****1 pulsante di stop carica (modo free)****1 batteria di backup****1 display lcd 2x20 righe retroilluminato**

1 lettore RFID 13,56MHz

1 contattore modulare 2P 40A 24Vdc

1 testata luminosa in traslucido e led RGB


1 interruttore 1P+N C40 30mA ist. A

1 coppia di pannelli frontali in policarbonato

1 contatore digitale MID 1P+N 40A

1 morsettiera 3x35mm²

■ DIMENSION



■ DOWNLOAD

Schema elettrico
Istruzioni per l'utilizzo