

204.CA41E-003**COLONNINA CA 4 PRESE
C/BLOCCO**

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 63A
400V 3P+N+T IP54 IK10



IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale**Serie CA****Descrizione sintetica**

COLONNINA CA 4 PRESE C/BLOCCO

Versione

SOLO

Tipo installazione

A TORRETTA

EV standard

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW

CARATTERISTICHE TECNICHE**Corrente nominale**

63A

Tensione nominale

400V

Frequenza d'impiego

50/60Hz

Poli

3P+N+T

CARATTERISTICHE FISICHE**Materiale**

METALLO VERNICIATO

Grado di protezione IP

IP54

Temperatura di esercizio

-30°C/+50°C

Grado di protezione IK

IK10

Colore

GRIGIO

Soluzione salina

Resistente

Protezione UV

Resistente ai raggi UV

Tipo installazione

A TORRETTA

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**Dimensioni**

385x1510x263mm

INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI**Versione**

SOLO

EV standard

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW

HMI (interfaccia utente)

LCD 2x20 char

Autenticazione utente

Autenticazione RFID

EV funzioni

carica in modo 3 con circuito pilota pwm

identificazione utente abilitato alla carica

protezione da contatti diretti Safety Child Shutters

gestione carica in assenza tensione

identificazione della taglia del cavo collegato

gestione blocco coperchio e antiestrazione spina

funzionamento in modo stand-alone free

misurazione corrente assorbita

EV dotazioni

1 basamento con camera di separazione

1 testata luminosa in traslucido e led RGB

1 coppia di pannelli frontali in policarbonato

4 contattori modulari 2P 40A 24Vdc

1 morsettiera 12x35mm²

4 trasformatori amperometrici

4 display lcd 2x20 righe retroilluminati

4 pulsanti di stop carica (modo free)

4 DC Leakage detectors

4 sezionatori portafusibili 1P+N gG 4A

2 batterie di backup

	4 schede di controllo
	4 alimentatori 24Vdc 36W
EV esclusi	protezione a monte (a cura dell'installatore):
	4 interruttori 1P+N C40 30mA ist. A

■ DIMENSION

