

204.CA42B-001M**COLONNINA CA 4 PRESE
C/BLOCCO****Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW 80A
400V 3P+N+T IP54 IK10**

IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale**Serie CA****Descrizione sintetica****COLONNINA CA 4 PRESE C/BLOCCO****Versione****BUSINESS****Tipo installazione****A TORRETTA****EV standard****Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW****■ CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****80A****Tensione nominale****400V****Frequenza d'impiego****50/60Hz****Poli****3P+N+T****■ CARATTERISTICHE FISICHE****Materiale****METALLO VERNICIATO****Grado di protezione IP****IP54****Temperatura di esercizio****-30°C/+50°C****Grado di protezione IK****IK10****Colore****GRIGIO****Soluzione salina****Resistente****Protezione UV****Resistente ai raggi UV****Tipo installazione****A TORRETTA****■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Dimensioni****385x1510x263mm****■ INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI****Versione****BUSINESS****EV standard****Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW****HMI (interfaccia utente)****LCD 2x20 char****Autenticazione utente****Autenticazione RFID****Connettività****Nessuna****EV funzioni****carica in modo 3 con circuito pilota pwm****predisposizione per comunicazione seriale****misurazione energia erogata e corrente assorbita****identificazione utente abilitato alla carica****funzionamento in modo stand-alone free o personal****protezione da contatti diretti Safety Child Shutters****gestione carica in assenza tensione****identificazione della taglia del cavo collegato****protezione da sovracorrenti e contatti indiretti****gestione blocco coperchio e antiestrazione spina****EV dotazioni****1 basamento con camera di separazione****1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A****1 batteria di backup****1 testata luminosa in traslucido e led RGB****1 morsettieria 5x35mm²****1 coppia di pannelli frontali in policarbonato****1 sezionatore 4P 80A****2 interruttori 1P+N D20 30mA ist. A**

4 DC Leakage detectors

4 schede di controllo

2 interruttori 3P+N C40 30mA ist. A

2 contattori digitali MID 3P+N 80A

1 alimentatore 24Vdc 60W

2 contattori digitali MID 1P+N 40A


2 contattori modulari 4P 40A 24Vdc

4 display lcd 2x20 righe retroilluminati

4 lettori RFID 13,56MHz

4 pulsanti di stop carica (modo free)

2 contattori modulari 2P 20A 24Vdc

■ DIMENSION**■ DOWNLOAD**

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)
[Istruzioni per l'utilizzo](#)