

204.WD23B-T2T2EV

WALL BOX 2 PRESE CON BLOCCO
Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW 63A
400V 3P+N+T IP54 IK10



IEC 61851-1 (2010)
 IEC 61439-7 (2018)
 DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
 DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale**Serie WD**

Descrizione sintetica

WALL BOX 2 PRESE CON BLOCCO

Versione

PRO

Tipo installazione

PARETE

EV standard

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale

63A

Tensione nominale

400V

Frequenza d'impiego

50/60Hz

Poli

3P+N+T

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Materiale

TECNOPOLIMERO

Grado di protezione IP

IP54

Temperatura di esercizio

-25°C/+40°C

Grado di protezione IK

IK10

Colore

GRIGIO

Soluzione salina

Resistente

Protezione UV

Resistente ai raggi UV

Tipo installazione

PARETE

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Dimensioni

360x780x264mm

■ INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI

Versione

PRO

EV standard

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW

HMI (interfaccia utente)

LCD 2x20 char

Autenticazione utente

Autenticazione RFID

EV funzioni

carica in modo 3 con circuito pilota pwm

misurazione energia erogata e corrente assorbita

identificazione utente abilitato alla carica

protezione da contatti diretti Safety Child Shutters

funzionamento in modo stand-alone free o personal

identificazione della taglia del cavo collegato

protezione da sovracorrenti e contatti indiretti

gestione blocco coperchio e antistrasione spina

controllo corretta apertura contattore

EV dotazioni

2 barre luminose con led RGB

2 schede di controllo

2 display lcd 2x20 righe retroilluminati

2 lettori RFID 13,56MHz

2 pulsanti di stop carica (modo free)

2 contatori digitali 3P+N 65A

1 morsettiera 1x35mm²


2 bobine a lancio di corrente 24Vdc

2 coppie di led di servizio

2 interruttori 3P+N C40 30mA ist. B

	1 sezionatore 4P 80A
	2 contattori industriali 4P 32A 24Vdc
	2 sezionatori portafusibili 1P+N gG 4A
	2 alimentatori 24Vdc 36W
EV esclusi	linea di emergenza 24Vdc (opzionale)

■ DIMENSION



■ DOWNLOAD

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)
[Disegno tecnico \[STP\]](#)