

205.KC09-K**COLONNINA BE-K****P40 2P+T 16A 230V~ 3,7kW 16A
230V 1P+N+T IP44 IK10**

EN 61439-3 (2012-04)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU**Serie Commerciale****Serie BE-K****Descrizione sintetica****COLONNINA BE-K****Versione****SOLO****Tipo installazione****A TORRETTO****EV standard****P40 2P+T 16A 230V~ 3,7kW****CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****16A****Tensione nominale****230V****Frequenza d'impiego****50/60Hz****Poli****1P+N+T****CARATTERISTICHE FISICHE****Materiale****METALLO VERNICIATO****Grado di protezione IP****IP44****Temperatura di esercizio****-30°C/+50°C****Grado di protezione IK****IK10****Colore****BRONZO****Soluzione salina****Resistente****Protezione UV****Resistente ai raggi UV****Tipo installazione****A TORRETTO****CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Dimensioni****200x135x1200mm****INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI****Versione****SOLO****EV standard****P40 2P+T 16A 230V~ 3,7kW****HMI (interfaccia utente)****Nessuna****Autenticazione utente****Free****Connettività****Nessuna****EV funzioni****protezione da sovracorrenti e contatti indiretti****protezione da contatti diretti Safety Child Shutters****funzionamento in modo stand-alone free****gestione manuale chiusura portella****EV dotazioni****1 basamento con camera di separazione****1 alimentatore 24Vdc 36W****1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A****1 batteria di backup****1 morsettiera 3x10mm²****1 interruttore 1P+N D20 30mA ist. A****1 contattore modulare 2P 25A 24Vdc****DOWNLOAD****Disegno tecnico [PDF]****Disegno tecnico [DWG]****Disegno tecnico [STP]****Istruzioni per l'utilizzo**