

205.KD30-K**COLONNINA BE-K**

DE 2P+T 16A 230V~ 3,7kW 16A 230V
1P+N+T IP44 IK10 OCPP 1.6 JSON



EN 61439-3 (2012-04)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

Serie Commerciale**Serie BE-K****Descrizione sintetica**

COLONNINA BE-K

Versione

BUSINESS

Tipo installazione

A TORRETTO

EV standard

DE 2P+T 16A 230V~ 3,7kW

CARATTERISTICHE TECNICHE**Corrente nominale**

16A

Tensione nominale

230V

Frequenza d'impiego

50/60Hz

Poli

1P+N+T

CARATTERISTICHE FISICHE**Materiale**

METALLO VERNICIATO

Grado di protezione IP

IP44

Temperatura di esercizio

-30°C/+50°C

Grado di protezione IK

IK10

Colore

BRONZO

Soluzione salina

Resistente

Protezione UV

Resistente ai raggi UV

Tipo installazione

A TORRETTO

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**Dimensioni**

200x135x1350mm

INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI**Versione**

BUSINESS

EV standard

DE 2P+T 16A 230V~ 3,7kW

HMI (interfaccia utente)

LCD 2x20 char

Autenticazione utente

Autenticazione RFID

Connettività

Nessuna

Protocollo di comunicazione

OCPP 1.6 JSON

EV funzioni

protezione da sovracorrenti e contatti indiretti

predisposizione per comunicazione seriale

misurazione energia erogata e corrente assorbita

identificazione utente abilitato alla carica

funzionamento in modo stand-alone free o personal

protezione da contatti diretti Safety Child Shutters

gestione elettromagnetica chiusura portella

EV dotazioni

1 basamento con camera di separazione

1 alimentatore 24Vdc 36W

1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A

1 scheda di controllo

1 pulsante di stop carica (modo free)

1 display lcd 2x20 righe retroilluminato

1 striscia led RGB

1 lettore RFID 13,56MHz

1 morsettiera 3x10mm²

1 interruttore 1P+N D20 30mA ist. A

	1 serratura a solenoide
	1 contattore modulare 2P 20A 24Vdc
	1 power meter 1P+N
EV esclusi	linea di emergenza 24Vdc (opzionale)

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]
Istruzioni per l'utilizzo