

**205.T113-SMG****WALL BOX CAVO+ PRESA T2**

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A  
230V 1P+N+T IP54 IK09 Tipo 2 7,5m



IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

**Serie Commerciale****Descrizione sintetica****Versione****Con cavo integrato****Tipo installazione****EV standard****Serie BE-T****WALL BOX CAVO+ PRESA T2****LITE****Tipo 2****PARETE****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW****■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Sezione del cavo    | 3G6+1x0,5mm <sup>2</sup> |
| Corrente nominale   | 32A                      |
| Tensione nominale   | 230V                     |
| Frequenza d'impiego | 50/60Hz                  |
| Poli                | 1P+N+T                   |

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Materiale                      | TECNOPOLIMERO          |
| Grado di protezione IP         | IP54                   |
| Temperatura di esercizio       | -30°C/+50°C            |
| GLOW WIRE                      | GW 650°C               |
| Grado di protezione IK         | IK09                   |
| Colore                         | ANTRACITE              |
| Finitura del pannello frontale | METAL                  |
| Finitura della cornice         | GREEN                  |
| Soluzione salina               | Resistente             |
| Protezione UV                  | Resistente ai raggi UV |
| Tipo installazione             | PARETE                 |

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Lunghezza cavo | 7,5m          |
| Dimensioni     | 245x660x120mm |

**■ INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione                 | LITE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| EV standard              | Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Con cavo integrato       | Tipo 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| HMI (interfaccia utente) | APP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Autenticazione utente    | Free                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Connettività             | Nessuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| EV funzioni              | carica in modo 3 con circuito pilota pwm<br>predisposizione per comunicazione seriale<br>misurazione energia erogata e corrente assorbita<br>protezione da sovracorrenti e contatti indiretti<br>controllo corretta apertura contattore<br>funzionamento in modo stand-alone free<br>predisposizione POWER MANAGEMENT<br>remote control with smartphone APP<br>collegamento wireless al Wi-Fi domestico |
| EV dotazioni             | 1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A<br>1 alimentatore 24Vdc 36W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                             |
|---------------------------------------------|
| 1 DC Leakage detector                       |
| 1 striscia led RGB                          |
| 1 cornice metallica verniciata              |
| 1 contattore modulare 2P 40A 24Vdc          |
| 1 morsettiera 5x16mm <sup>2</sup>           |
| 1 interruttore 1P+N C40 30mA ist. A         |
| 1 scheda di controllo con connessione Wi-Fi |
| 1 bobina a lancio di corrente 24Vdc         |
| 1 cavo 3G6+1x0,5mm <sup>2</sup> 7,5m        |
| 1 power meter 1P+N                          |

#### **DOWNLOAD**

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)  
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)  
[Disegno tecnico \[STP\]](#)  
[Schema elettrico](#)