

**205.T113-UCB****WALL BOX CAVO+ PRESA T2**

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW 32A  
400V 3P+N+T IP54 IK09 Tipo 2 7,5m



IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

**Serie Commerciale****Serie BE-T****Descrizione sintetica****WALL BOX CAVO+ PRESA T2****Versione****LITE****Con cavo integrato****Tipo 2****Tipo installazione****PARETE****EV standard****Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW****■ CARATTERISTICHE TECNICHE****Sezione del cavo****5G6+1x0,5mm²****Corrente nominale****32A****Tensione nominale****400V****Frequenza d'impiego****50/60Hz****Poli****3P+N+T****■ CARATTERISTICHE FISICHE****Materiale****TECNOPOLIMERO****Grado di protezione IP****IP54****Temperatura di esercizio****-30°C/+50°C****GLOW WIRE****GW 650°C****Grado di protezione IK****IK09****Colore****ANTRACITE****Finitura del pannello frontale****CUSTOM****Finitura della cornice****BRONZE****Soluzione salina****Resistente****Protezione UV****Resistente ai raggi UV****Tipo installazione****PARETE****■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Lunghezza cavo****7,5m****Dimensioni****245x660x120mm****■ INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI****Versione****LITE****EV standard****Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW****Con cavo integrato****Tipo 2****HMI (interfaccia utente)****APP****Autenticazione utente****Free****Connettività****Nessuna****EV funzioni****carica in modo 3 con circuito pilota pwm****predisposizione per comunicazione seriale****misurazione energia erogata e corrente assorbita****protezione da sovracorrenti e contatti indiretti****controllo corretta apertura contattore****funzionamento in modo stand-alone free****predisposizione POWER MANAGEMENT****remote control with smartphone APP****collegamento wireless al Wi-Fi domestico****EV dotazioni****1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A****1 alimentatore 24Vdc 36W**

|                                             |
|---------------------------------------------|
| 1 DC Leakage detector                       |
| 1 striscia led RGB                          |
| 1 cornice metallica verniciata              |
| 1 contattore modulare 4P 40A 24Vdc          |
| 1 morsettiera 5x16mm <sup>2</sup>           |
| 1 scheda di controllo con connessione Wi-Fi |
| 1 bobina a lancio di corrente 24Vdc         |
| 1 interruttore 3P+N C40 30mA ist. A         |
| 1 cavo 5G6+1x0,5mm <sup>2</sup> 7,5m        |
| 1 power meter 3P+N                          |

#### **DOWNLOAD**

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)  
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)  
[Disegno tecnico \[STP\]](#)  
[Schema elettrico](#)