

**205.T119-STN****WALL BOX CAVO+ PRESA T2**

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A  
230V 1P+N+T IP54 IK09 Tipo 2 7,5m



IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

**Serie Commerciale****Descrizione sintetica****Versione****Con cavo integrato****Tipo installazione****EV standard****Serie BE-T****WALL BOX CAVO+ PRESA T2****LITE****Tipo 2****PARETE****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW****CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Sezione del cavo    | 3G6+1x0,5mm <sup>2</sup> |
| Corrente nominale   | 32A                      |
| Tensione nominale   | 230V                     |
| Frequenza d'impiego | 50/60Hz                  |
| Poli                | 1P+N+T                   |

**CARATTERISTICHE FISICHE**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Materiale                      | TECNOPOLIMERO          |
| Grado di protezione IP         | IP54                   |
| Temperatura di esercizio       | -30°C/+50°C            |
| GLOW WIRE                      | GW 650°C               |
| Grado di protezione IK         | IK09                   |
| Colore                         | ANTRACITE              |
| Finitura del pannello frontale | TEXTILE                |
| Finitura della cornice         | NICKEL                 |
| Soluzione salina               | Resistente             |
| Protezione UV                  | Resistente ai raggi UV |
| Tipo installazione             | PARETE                 |

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Lunghezza cavo | 7,5m          |
| Dimensioni     | 245x660x120mm |

**INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione                 | LITE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EV standard              | Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Con cavo integrato       | Tipo 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| HMI (interfaccia utente) | APP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Autenticazione utente    | Free                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Connettività             | Nessuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| EV funzioni              | carica in modo 3 con circuito pilota pwm<br>predisposizione per comunicazione seriale<br>misurazione energia erogata e corrente assorbita<br>controllo corretta apertura contattore<br>funzionamento in modo stand-alone free<br>predisposizione POWER MANAGEMENT<br>remote control with smartphone APP<br>collegamento wireless al Wi-Fi domestico |
| EV dotazioni             | 1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A<br>1 alimentatore 24Vdc 36W<br>1 DC Leakage detector                                                                                                                                                                                                                                                         |

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
|            | 1 striscia led RGB                             |
|            | 1 cornice metallica verniciata                 |
|            | 1 contattore modulare 2P 40A 24Vdc             |
|            | 1 morsettiera 5x16mm²                          |
|            | 1 scheda di controllo con connessione Wi-Fi    |
|            | 1 cavo 3G6+1x0,5mm² 7,5m                       |
|            | 1 power meter 1P+N                             |
| EV esclusi | protezione a monte (a cura dell'installatore): |
|            | 1 interruttore 1P+N C40 30mA ist. A            |
|            | 1 bobina a lancio di corrente 24Vdc            |

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]