

**205.T33-BSN****WALL BOX 1 PRESA TIPO 2**

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A  
230V 1P+N+T IP54 IK09



IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

**Serie Commerciale****Serie BE-T****Descrizione sintetica****WALL BOX 1 PRESA TIPO 2****Versione****BUSINESS****Tipo installazione****PARETE****EV standard****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW****CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Corrente nominale   | 32A     |
| Tensione nominale   | 230V    |
| Frequenza d'impiego | 50/60Hz |
| Poli                | 1P+N+T  |

**CARATTERISTICHE FISICHE**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Materiale                      | TECNOPOLIMERO          |
| Grado di protezione IP         | IP54                   |
| Temperatura di esercizio       | -30°C/+50°C            |
| GLOW WIRE                      | GW 650°C               |
| Grado di protezione IK         | IK09                   |
| Colore                         | ANTRACITE              |
| Finitura del pannello frontale | STONE                  |
| Finitura della cornice         | NICKEL                 |
| Soluzione salina               | Resistente             |
| Protezione UV                  | Resistente ai raggi UV |
| Tipo installazione             | PARETE                 |

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|            |               |
|------------|---------------|
| Dimensioni | 245x660x120mm |
|------------|---------------|

**INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI**

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione                 | BUSINESS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| EV standard              | Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| HMI (interfaccia utente) | LCD 2x20 char                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Autenticazione utente    | Autenticazione RFID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Connettività             | Nessuna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| EV funzioni              | carica in modo 3 con circuito pilota pwm<br>predisposizione per comunicazione seriale<br>misurazione energia erogata e corrente assorbita<br>identificazione utente abilitato alla carica<br>funzionamento in modo stand-alone free o personal<br>protezione da contatti diretti Safety Child Shutters<br>gestione carica in assenza tensione<br>identificazione della taglia del cavo collegato<br>protezione da sovracorrenti e contatti indiretti<br>gestione blocco coperchio e antiestrazione spina<br>predisposizione POWER MANAGEMENT |
| EV dotazioni             | 1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A<br>1 alimentatore 24Vdc 36W<br>1 DC Leakage detector<br>1 scheda di controllo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                          |
|------------------------------------------|
| 1 striscia led RGB                       |
| 1 pulsante di stop carica (modo free)    |
| 1 display lcd 2x20 righe retroilluminato |
| 1 batteria di backup                     |
| 1 lettore RFID 13,56MHz                  |
| 1 cornice metallica verniciata           |
| 1 contattore modulare 2P 40A 24Vdc       |
| 1 morsettiera 5x16mm <sup>2</sup>        |
| 1 interruttore 1P+N C40 30mA ist. A      |
| 1 contatore digitale MID 1P+N 40A        |

#### ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]