

**205.T33-SCB****WALL BOX CAVO+ PRESA T2**

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A  
230V 1P+N+T IP54 IK09 Tipo 2 7,5m



IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

**Serie Commerciale****Descrizione sintetica****Versione****Con cavo integrato****Tipo installazione****EV standard****Serie BE-T****WALL BOX CAVO+ PRESA T2****BUSINESS****Tipo 2****PARETE****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW****CARATTERISTICHE TECNICHE****Sezione del cavo**3G6+1x0,5mm<sup>2</sup>**Corrente nominale**

32A

**Tensione nominale**

230V

**Frequenza d'impiego**

50/60Hz

**Poli**

1P+N+T

**CARATTERISTICHE FISICHE****Materiale**

TECNOPOLIMERO

**Grado di protezione IP**

IP54

**Temperatura di esercizio**

-30°C/+50°C

**GLOW WIRE**

GW 650°C

**Grado di protezione IK**

IK09

**Colore**

ANTRACITE

**Finitura del pannello frontale**

CUSTOM

**Finitura della cornice**

BRONZE

**Soluzione salina**

Resistente

**Protezione UV**

Resistente ai raggi UV

**Tipo installazione**

PARETE

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Lunghezza cavo**

7,5m

**Dimensioni**

245x660x120mm

**INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI****Versione**

BUSINESS

**EV standard**

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW

**Con cavo integrato**

Tipo 2

**HMI (interfaccia utente)**

LCD 2x20 char

**Autenticazione utente**

Autenticazione RFID

**Connettività**

Nessuna

**EV funzioni**

carica in modo 3 con circuito pilota pwm

predisposizione per comunicazione seriale

misurazione energia erogata e corrente assorbita

identificazione utente abilitato alla carica

funzionamento in modo stand-alone free o personal

protezione da sovracorrenti e contatti indiretti

controllo corretta apertura contattore

predisposizione POWER MANAGEMENT

**EV dotazioni**

1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A

1 alimentatore 24Vdc 36W

1 DC Leakage detector

|                                          |
|------------------------------------------|
| 1 scheda di controllo                    |
| 1 striscia led RGB                       |
| 1 pulsante di stop carica (modo free)    |
| 1 display lcd 2x20 righe retroilluminato |
| 1 lettore RFID 13,56MHz                  |
| 1 cornice metallica verniciata           |
| 1 contattore modulare 2P 40A 24Vdc       |
| 1 morsettiera 5x16mm <sup>2</sup>        |
| 1 interruttore 1P+N C40 30mA ist. A      |
| 1 contatore digitale MID 1P+N 40A        |
| 1 bobina a lancio di corrente 24Vdc      |
| 1 cavo 3G6+1x0,5mm <sup>2</sup> 7,5m     |

**■ DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]