

**205.T33-UAB****WALL BOX CAVO+ PRESA T2**

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW 32A  
400V 3P+N+T IP54 IK09 Tipo 2 7,5m



IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU  
DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

**Serie Commerciale****Descrizione sintetica****Versione****Con cavo integrato****Tipo installazione****EV standard****Serie BE-T****WALL BOX CAVO+ PRESA T2****BUSINESS****Tipo 2****PARETE****Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW****CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Sezione del cavo    | 5G6+1x0,5mm <sup>2</sup> |
| Corrente nominale   | 32A                      |
| Tensione nominale   | 400V                     |
| Frequenza d'impiego | 50/60Hz                  |
| Poli                | 3P+N+T                   |

**CARATTERISTICHE FISICHE**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Materiale                      | TECNOPOLIMERO          |
| Grado di protezione IP         | IP54                   |
| Temperatura di esercizio       | -30°C/+50°C            |
| GLOW WIRE                      | GW 650°C               |
| Grado di protezione IK         | IK09                   |
| Colore                         | ANTRACITE              |
| Finitura del pannello frontale | ANTHRACITE             |
| Finitura della cornice         | BRONZE                 |
| Soluzione salina               | Resistente             |
| Protezione UV                  | Resistente ai raggi UV |
| Tipo installazione             | PARETE                 |

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Lunghezza cavo | 7,5m          |
| Dimensioni     | 245x660x120mm |

**INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI**

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Versione                 | BUSINESS                                          |
| EV standard              | Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW                      |
| Con cavo integrato       | Tipo 2                                            |
| HMI (interfaccia utente) | LCD 2x20 char                                     |
| Autenticazione utente    | Autenticazione RFID                               |
| Connettività             | Nessuna                                           |
| EV funzioni              | carica in modo 3 con circuito pilota pwm          |
|                          | predisposizione per comunicazione seriale         |
|                          | misurazione energia erogata e corrente assorbita  |
|                          | identificazione utente abilitato alla carica      |
|                          | funzionamento in modo stand-alone free o personal |
|                          | protezione da sovracorrenti e contatti indiretti  |
|                          | controllo corretta apertura contattore            |
|                          | predisposizione POWER MANAGEMENT                  |
| EV dotazioni             | 1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A            |
|                          | 1 alimentatore 24Vdc 36W                          |
|                          | 1 DC Leakage detector                             |

|                                          |
|------------------------------------------|
| 1 scheda di controllo                    |
| 1 pulsante di stop carica (modo free)    |
| 1 striscia led RGB                       |
| 1 display lcd 2x20 righe retroilluminato |
| 1 lettore RFID 13,56MHz                  |
| 1 cornice metallica verniciata           |
| 1 contattore modulare 4P 40A 24Vdc       |
| 1 morsettiera 5x16mm <sup>2</sup>        |
| 1 contatore digitale MID 3P+N 80A        |
| 1 interruttore 3P+N C40 30mA ist. A      |
| 1 bobina a lancio di corrente 24Vdc      |
| 1 cavo 5G6+1x0,5mm <sup>2</sup> 7,5m     |

**■ DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]