

**205.T52-SCB****WALL BOX CAVO+ PRESA T2**

Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW 32A  
230V 1P+N+T IP54 IK09 Tipo 2 7,5m  
OCPP 1.6 JSON



IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

**Serie Commerciale****Serie BE-T****Descrizione sintetica****WALL BOX CAVO+ PRESA T2****Versione****PRO****Con cavo integrato****Tipo 2****Tipo installazione****PARETE****EV standard****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW****■ CARATTERISTICHE TECNICHE****Sezione del cavo****3G6+1x0,5mm<sup>2</sup>****Corrente nominale****32A****Tensione nominale****230V****Frequenza d'impiego****50/60Hz****Poli****1P+N+T****■ CARATTERISTICHE FISICHE****Materiale****TECNOPOLIMERO****Grado di protezione IP****IP54****Temperatura di esercizio****-30°C/+50°C****GLOW WIRE****GW 650°C****Grado di protezione IK****IK09****Colore****ANTRACITE****Finitura del pannello frontale****CUSTOM****Finitura della cornice****BRONZE****Soluzione salina****Resistente****Protezione UV****Resistente ai raggi UV****Tipo installazione****PARETE****■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI****Lunghezza cavo****7,5m****Dimensioni****245x660x120mm****■ INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI****Versione****PRO****EV standard****Tipo 2 1P+N+T 32A 230V~ 7,4kW****Con cavo integrato****Tipo 2****HMI (interfaccia utente)****LCD 2x20 char****Autenticazione utente****Autenticazione RFID****Connettività****Ethernet****Protocollo di comunicazione****OCPP 1.6 JSON****EV funzioni****carica in modo 3 con circuito pilota pwm****predisposizione per comunicazione seriale****misurazione energia erogata e corrente assorbita****identificazione utente abilitato alla carica****funzionamento in modo stand-alone free o personal****protezione da sovracorrenti e contatti indiretti****controllo corretta apertura contattore****controllo remoto interfacciabile con OCPP Central Station****predisposizione POWER MANAGEMENT****funzione Load Balancing**

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| EV dotazioni | 1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A        |
|              | 1 alimentatore 24Vdc 36W                      |
|              | 1 DC Leakage detector                         |
|              | 1 scheda di controllo                         |
|              | 1 striscia led RGB                            |
|              | 1 pulsante di stop carica (modo free)         |
|              | 1 display lcd 2x20 righe retroilluminato      |
|              | 1 lettore RFID 13,56MHz                       |
|              | 1 contattore modulare 2P 40A 24Vdc            |
|              | 1 local server wired con protocollo OCPP 1.6J |
|              | 1 cornice metallica verniciata                |
|              | 1 morsettiera 5x16mm <sup>2</sup>             |
|              | 1 interruttore 1P+N C40 30mA ist. A           |
|              | 1 contatore digitale MID 1P+N 40A             |
|              | 1 bobina a lancio di corrente 24Vdc           |
|              | 1 cavo 3G6+1x0,5mm <sup>2</sup> 7,5m          |

#### **DOWNLOAD**

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)  
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)  
[Disegno tecnico \[STP\]](#)