

**205.T74-UCB****WALL BOX CAVO+ PRESA T2**

Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW 32A  
400V 3P+N+T IP54 IK09 Tipo 2 7,5m  
OCPP 1.6 JSON



IEC 61439-7 (2018)

EN IEC 61851-1 (2019)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

DIRETTIVA EMC 2014/30/EU

**Serie Commerciale****Descrizione sintetica****Versione****Con cavo integrato****Tipo installazione****EV standard****Serie BE-T****WALL BOX CAVO+ PRESA T2****PRO****Tipo 2****PARETE****Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW****■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Sezione del cavo    | 5G6+1x0,5mm <sup>2</sup> |
| Corrente nominale   | 32A                      |
| Tensione nominale   | 400V                     |
| Frequenza d'impiego | 50/60Hz                  |
| Poli                | 3P+N+T                   |

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Materiale                      | TECNOPOLIMERO          |
| Grado di protezione IP         | IP54                   |
| Temperatura di esercizio       | -30°C/+50°C            |
| GLOW WIRE                      | GW 650°C               |
| Grado di protezione IK         | IK09                   |
| Colore                         | ANTRACITE              |
| Finitura del pannello frontale | CUSTOM                 |
| Finitura della cornice         | BRONZE                 |
| Soluzione salina               | Resistente             |
| Protezione UV                  | Resistente ai raggi UV |
| Tipo installazione             | PARETE                 |

**■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Lunghezza cavo | 7,5m          |
| Dimensioni     | 245x660x120mm |

**■ INTERFACCIA, CONTROLLI, FUNZIONI E DOTAZIONI**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione                    | PRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EV standard                 | Tipo 2 3P+N+T 32A 400V~ 22kW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Con cavo integrato          | Tipo 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| HMI (interfaccia utente)    | LCD 2x20 char                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Autenticazione utente       | Autenticazione RFID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Connettività                | Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Protocollo di comunicazione | OCPP 1.6 JSON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EV funzioni                 | carica in modo 3 con circuito pilota pwm<br>predisposizione per comunicazione seriale<br>misurazione energia erogata e corrente assorbita<br>identificazione utente abilitato alla carica<br>funzionamento in modo stand-alone free o personal<br>controllo corretta apertura contattore<br>controllo remoto interfacciabile con OCPP Central Station<br>predisposizione POWER MANAGEMENT<br>funzione Load Balancing |
| EV dotazioni                | 1 sezionatore portafusibili 1P+N gG 4A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|            |                                                |
|------------|------------------------------------------------|
|            | 1 alimentatore 24Vdc 36W                       |
|            | 1 DC Leakage detector                          |
|            | 1 scheda di controllo                          |
|            | 1 pulsante di stop carica (modo free)          |
|            | 1 striscia led RGB                             |
|            | 1 display lcd 2x20 righe retroilluminato       |
|            | 1 lettore RFID 13,56MHz                        |
|            | 1 local server wired con protocollo OCPP 1.6J  |
|            | 1 cornice metallica verniciata                 |
|            | 1 contattore modulare 4P 40A 24Vdc             |
|            | 1 morsettiera 5x16mm²                          |
|            | 1 contatore digitale MID 3P+N 80A              |
|            | 1 cavo 5G6+1x0,5mm² 7,5m                       |
| EV esclusi | protezione a monte (a cura dell'installatore): |
|            | 1 interruttore 3P+N C40 30mA ist. A            |
|            | 1 bobina a lancio di corrente 24Vdc            |

■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]