

**213.1633.TR****SPINA MOBILE****16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz****Morsetti a vite**

EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A1 (2007)  
EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie OPTIMA

Descrizione sintetica

SPINA MOBILE

Tipo installazione

PORTATILE

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Corrente nominale   | 16A             |
| Poli                | 2P+T            |
| Riferimento Orario  | 6h              |
| Tensione nominale   | 200-250V        |
| Frequenza d'impiego | 60Hz            |
|                     | 50Hz            |
| Morsetti            | Morsetti a vite |

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Tipo installazione             | PORTATILE                 |
| Colore                         | BLU                       |
| Materiale                      | TERMOPLASTICO             |
| Grado di protezione generico   | Protetto da getti d'acqua |
| Grado di protezione IP         | IP44/IP54                 |
| Grado di protezione IK         | IK08                      |
| Tipo di uscite disponibili     | DIRITTA                   |
| Materiale di contatto          | CuZn (ottone)             |
| Trattamento superficiale cont. | Nichelato                 |
| Uscita cavo                    | PRESSACAVO                |

**■ DOWNLOAD**

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)  
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)  
[Disegno tecnico \[STP\]](#)

**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

|      |                         |
|------|-------------------------|
| Note | IMPUGNATURA TRASPARENTE |
|------|-------------------------|