

**218.1633P****SPINA MOBILE**

16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz  
Morsetti a perfor. di isolante



EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A1 (2007)  
EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**Serie Commerciale****Descrizione sintetica****Tipo installazione****Serie OPTIMA****SPINA MOBILE****PORTATILE****CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Corrente nominale   | 16A                            |
| Poli                | 2P+T                           |
| Riferimento Orario  | 6h                             |
| Tensione nominale   | 200-250V                       |
| Frequenza d'impiego | 60Hz                           |
|                     | 50Hz                           |
| Morsetti            | Morsetti a perfor. di isolante |

**CARATTERISTICHE FISICHE**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tipo installazione             | PORTATILE             |
| Colore                         | BLU                   |
| Materiale                      | TERMOPLASTICO         |
| Grado di protezione generico   | Stagno all'immersione |
| Grado di protezione IP         | IP66/IP67/IP69        |
| Grado di protezione IK         | IK08                  |
| Tipo di uscite disponibili     | DIRITTA               |
| Materiale di contatto          | CuZn (ottone)         |
| Trattamento superficiale cont. | Nichelato             |
| Uscita cavo                    | PRESSACAVO            |

**DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]  
Istruzioni per l'utilizzo