

**218.63334****SPINA MOBILE****63A 2P+T 3h >50-250V Corr. continua**  
**Morsetti a mantello**EN 60309-2/A1 (2007)  
EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**Serie Commerciale****Serie OPTIMA****Descrizione sintetica****SPINA MOBILE****Tipo installazione****PORTATILE****CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Corrente nominale   | 63A                 |
| Poli                | 2P+T                |
| Riferimento Orario  | 3h                  |
| Tensione nominale   | >50-250V            |
| Frequenza d'impiego | Corr. continua      |
| Morsetti            | Morsetti a mantello |

**CARATTERISTICHE FISICHE**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tipo installazione             | PORTATILE             |
| Colore                         | GRIGIO                |
| Materiale                      | TERMOPLASTICO         |
| Grado di protezione generico   | Stagno all'immersione |
| Grado di protezione IP         | IP66/IP67/IP69        |
| Grado di protezione IK         | IK08                  |
| Tipo di uscite disponibili     | DIRITTA               |
| Materiale di contatto          | CuZn (ottone)         |
| Trattamento superficiale cont. | Nichelato             |
| Uscita cavo                    | PRESSACAVO            |

**DOWNLOAD**[Disegno tecnico \[PDF\]](#)  
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)  
[Disegno tecnico \[STP\]](#)**OPZIONI & NOTE VARIE**

|      |           |
|------|-----------|
| Note | EASY-PLUG |
|------|-----------|