

**218.63366****SPINA MOBILE****63A 3P+T 7h 480-500V 50Hz 60Hz****Morsetti a mantello**

EN 60309-2/A1 (2007)

EN 60309-1 (1999)

EN 60309-2 (1999)

EN 60309-1/A1 (2007)

EN 60309-1/A2 (2012)

EN 60309-2/A2 (2012)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**Serie Commerciale****Serie OPTIMA****Descrizione sintetica****SPINA MOBILE****Tipo installazione****PORTATILE****CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Corrente nominale   | 63A                 |
| Poli                | 3P+T                |
| Riferimento Orario  | 7h                  |
| Tensione nominale   | 480-500V            |
| Frequenza d'impiego | 50Hz                |
|                     | 60Hz                |
| Morsetti            | Morsetti a mantello |

**CARATTERISTICHE FISICHE**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tipo installazione             | PORTATILE             |
| Colore                         | NERO                  |
| Materiale                      | TERMOPLASTICO         |
| Grado di protezione generico   | Stagno all'immersione |
| Grado di protezione IP         | IP66/IP67/IP69        |
| Grado di protezione IK         | IK08                  |
| Tipo di uscite disponibili     | DIRITTA               |
| Materiale di contatto          | CuZn (ottone)         |
| Trattamento superficiale cont. | Nichelato             |
| Uscita cavo                    | PRESSACAVO            |

**DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]

Disegno tecnico [DWG]

Disegno tecnico [STP]

**OPZIONI & NOTE VARIE**

|      |           |
|------|-----------|
| Note | EASY-PLUG |
|------|-----------|