

63A 3P+T 11h 440-460V 60Hz II 2D  
Morsetti a mantello



DIRETTIVA ATEX 2014/34/EU

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Serie Commerciale     | Serie OPTIMA-EX |
| Descrizione sintetica | SPINA MOBILE    |
| Tipo installazione    | PORTATILE       |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Corrente nominale   | 63A                 |
| Poli                | 3P+T                |
| Riferimento Orario  | 11h                 |
| Tensione nominale   | 440-460V            |
| Frequenza d'impiego | 60Hz                |
| Morsetti            | Morsetti a mantello |

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| Gruppo e categorie EX   | II 2D                    |
| Modo protezione polveri | Ex tb IIIC T90°C Db IP66 |

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Tipo installazione             | PORTATILE                 |
| Colore                         | ROSSO                     |
| Materiale                      | TERMOPLASTICO             |
| Grado di protezione generico   | Protetto da getti d'acqua |
| Grado di protezione IP         | IP66                      |
| Tipo di uscite disponibili     | DIRITTA                   |
| Materiale di contatto          | CuZn (ottone)             |
| Trattamento superficiale cont. | Nichelato                 |
| Uscita cavo                    | PG36                      |
| Temperatura ambiente Ta min    | -25 °C                    |
| Temperatura ambiente Ta max    | 60 °C                     |

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)  
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)  
[Disegno tecnico \[STP\]](#)  
[Istruzioni per l'utilizzo](#)  
[Istruzioni per l'utilizzo](#)