

**235.16034****SPINA MOBILE****16A 3P 3h 40-50V 20-25V 400Hz****Morsetti a vite**

EN 60309-1 (1999)

EN 60309-2 (1999)

Serie Commerciale

Serie IEC309

Descrizione sintetica

SPINA MOBILE

Tipo installazione

PORTATILE

**■ CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Corrente nominale   | 16A             |
| Poli                | 3P              |
| Riferimento Orario  | 3h              |
| Tensione nominale   | 40-50V          |
|                     | 20-25V          |
| Frequenza d'impiego | 400Hz           |
| Morsetti            | Morsetti a vite |

**■ CARATTERISTICHE FISICHE**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tipo installazione             | PORTATILE             |
| Colore                         | VERDE                 |
| Materiale                      | TERMOPLASTICO         |
| Grado di protezione generico   | Stagno all'immersione |
| Grado di protezione IP         | IP66/IP67             |
| Tipo di uscite disponibili     | DIRITTA               |
| Materiale di contatto          | CuZn (ottone)         |
| Trattamento superficiale cont. | Nichelato             |

**■ DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]