

**240.63965T**

**SPINA DA PARETE**  
**63A 3P+T 11h 440-460V 60Hz**  
**Morsetti a mantello**



EN 60309-2/A2 (2012)  
EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A1 (2007)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**Serie Commerciale****Descrizione sintetica****Tipo installazione****Serie OPTIMA-TOP****SPINA DA PARETE****PARETE****CARATTERISTICHE TECNICHE**

Corrente nominale	63A
-------------------	-----

Poli	3P+T
------	------

Riferimento Orario	11h
--------------------	-----

Tensione nominale	440-460V
-------------------	----------

Frequenza d'impiego	60Hz
---------------------	------

Morsetti	Morsetti a mantello
----------	---------------------

**CARATTERISTICHE FISICHE**

Tipo installazione	PARETE
--------------------	--------

Colore	ROSSO
--------	-------

Materiale	TERMOPLASTICO
-----------	---------------

Grado di protezione generico	Protetto da getti d'acqua
------------------------------	---------------------------

Grado di protezione IP	IP44/IP54
------------------------	-----------

Grado di protezione IK	IK08
------------------------	------

Tipo di uscite disponibili	INCLINATA
----------------------------	-----------

Materiale di contatto	CuZn (ottone)
-----------------------	---------------

Trattamento superficiale cont.	Nichelato
--------------------------------	-----------

Uscita cavo	M40X1,5
-------------	---------

**DOWNLOAD**

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)

[Disegno tecnico \[DWG\]](#)

[Disegno tecnico \[STP\]](#)