

**243.1693.K****SPINA DA INCASSO**

16A 2P+T 6h 200-250V 60Hz 50Hz  
75X75MM Morsetti a vite



EN 60309-1 (1999)

EN 60309-2 (1999)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

## Serie Commerciale

## Serie OPTIMA

## Descrizione sintetica

## SPINA DA INCASSO

## Tipo installazione

## INCASSO

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Corrente nominale   | 16A             |
| Poli                | 2P+T            |
| Riferimento Orario  | 6h              |
| Tensione nominale   | 200-250V        |
| Frequenza d'impiego | 60Hz            |
|                     | 50Hz            |
| Morsetti            | Morsetti a vite |

**CARATTERISTICHE FISICHE**

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Tipo installazione             | INCASSO                   |
| Colore                         | BLU                       |
| Materiale                      | TERMOPLASTICO             |
| Grado di protezione generico   | Protetto da getti d'acqua |
| Grado di protezione IP         | IP44/IP54                 |
| Grado di protezione IK         | IK08                      |
| Tipo di uscite disponibili     | DIRITTA                   |
| Materiale di contatto          | CuZn (ottone)             |
| Trattamento superficiale cont. | Nichelato                 |

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|         |         |
|---------|---------|
| Flangia | 75X75MM |
|---------|---------|

**DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]

**OPZIONI & NOTE VARIE**

|      |             |
|------|-------------|
| Note | COLORE NERO |
|------|-------------|