

243.3297.K**SPINA DA INCASSO**

32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz
75X75MM Morsetti a vite



EN 60309-1 (1999)

EN 60309-2 (1999)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie OPTIMA

Descrizione sintetica

SPINA DA INCASSO

Tipo installazione

INCASSO

■ CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale

32A

Poli

3P+N+T

Riferimento Orario

6h

Tensione nominale

346-415V

Frequenza d'impiego

60Hz

50Hz

Morsetti

Morsetti a vite

■ CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione

INCASSO

Colore

ROSSO

Materiale

TERMOPLASTICO

Grado di protezione generico

Protetto da getti d'acqua

Grado di protezione IP

IP44/IP54

Grado di protezione IK

IK08

Tipo di uscite disponibili

DIRITTA

Materiale di contatto

CuZn (ottone)

Trattamento superficiale cont.

Nichelato

■ CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Flangia

75X75MM

■ DOWNLOAD[Disegno tecnico \[PDF\]](#)[Disegno tecnico \[DWG\]](#)[Disegno tecnico \[STP\]](#)**■ OPZIONI & NOTE VARIE**

Note

COLORE NERO