

243.3297RV

SPINA DA INCASSO

32A 3P+N+T 6h 346-415V 60Hz 50Hz
75X75MM Morsetti a vite Con dispositivo REVERSE

EN 60309-2/A1 (2007)

EN 60309-1 (1999)

EN 60309-2 (1999)

EN 60309-1/A1 (2007)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale

Serie OPTIMA-REVERSE

Descrizione sintetica

SPINA DA INCASSO

Tipo installazione

INCASSO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Corrente nominale 32A

Poli 3P+N+T

Riferimento Orario 6h

Tensione nominale 346-415V

Frequenza d'impiego 60Hz

50Hz

Morsetti Morsetti a vite

CARATTERISTICHE FISICHE

Tipo installazione INCASSO

Colore ROSSO

Materiale TERMOPLASTICO

Grado di protezione generico Protetto da getti d'acqua

Grado di protezione IP IP44/IP54

Grado di protezione IK IK08

Tipo di uscite disponibili DIRITTA

Materiale di contatto CuZn (ottone)

Trattamento superficiale cont. Nichelato

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Flangia 75X75MM

DOWNLOAD[Disegno tecnico \[PDF\]](#)[Disegno tecnico \[DWG\]](#)[Disegno tecnico \[STP\]](#)**OPZIONI & NOTE VARIE**

Opzioni Con dispositivo REVERSE