

**245.32965**

SPINA DA PARETE  
32A 3P+T 11h 440-460V 60Hz  
Morsetti a vite



EN 60309-2/A2 (2012)  
EN 60309-1 (1999)  
EN 60309-2 (1999)  
EN 60309-1/A1 (2007)  
EN 60309-1/A2 (2012)  
EN 60309-2/A1 (2007)  
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

## Serie Commerciale

## Serie OPTIMA

Descrizione sintetica

SPINA DA PARETE

Tipo installazione

PARETE

## ■ CARATTERISTICHE TECNICHE

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Corrente nominale   | 32A             |
| Poli                | 3P+T            |
| Riferimento Orario  | 11h             |
| Tensione nominale   | 440-460V        |
| Frequenza d'impiego | 60Hz            |
| Morsetti            | Morsetti a vite |

## ■ CARATTERISTICHE FISICHE

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Tipo installazione             | PARETE                |
| Colore                         | ROSSO                 |
| Materiale                      | TERMOPLASTICO         |
| Grado di protezione generico   | Stagno all'immersione |
| Grado di protezione IP         | IP66/IP67/IP69        |
| Grado di protezione IK         | IK08                  |
| Tipo di uscite disponibili     | INCLINATA             |
| Materiale di contatto          | CuZn (ottone)         |
| Trattamento superficiale cont. | Nichelato             |
| Uscita cavo                    | M32X1,5               |

## ■ DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]