

245.3298**SPINA DA PARETE****32A 2P+T 9h 380-415V 50Hz 60Hz****Morsetti a vite**

EN 60309-2/A2 (2012)

EN 60309-1 (1999)

EN 60309-2 (1999)

EN 60309-1/A1 (2007)

EN 60309-1/A2 (2012)

EN 60309-2/A1 (2007)

DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

Serie Commerciale**Serie OPTIMA****Descrizione sintetica****SPINA DA PARETE****Tipo installazione****PARETE****■ CARATTERISTICHE TECNICHE****Corrente nominale****32A****Poli****2P+T****Riferimento Orario****9h****Tensione nominale****380-415V****Frequenza d'impiego****50Hz****60Hz****Morsetti****Morsetti a vite****■ CARATTERISTICHE FISICHE****Tipo installazione****PARETE****Colore****ROSSO****Materiale****TERMOPLASTICO****Grado di protezione generico****Stagno all'immersione****Grado di protezione IP****IP66/IP67/IP69****Grado di protezione IK****IK08****Tipo di uscite disponibili****INCLINATA****Materiale di contatto****CuZn (ottone)****Trattamento superficiale cont.****Nichelato****Uscita cavo****M32X1,5****■ DOWNLOAD****Disegno tecnico [PDF]****Disegno tecnico [DWG]****Disegno tecnico [STP]**